



无刷定扭电批

■ 产品用途

用于螺丝拧紧过程中，根据扭力要求，控制调整螺丝拧紧

■ 产品特点

- 扭力指示灯，提示扭力达标，避免滑丝和未拧紧
- 双层包覆，提供握持贴合度，防滑增加持久握持舒适度
- 空心杯无刷马达，低惯量，低发热，无需更换碳刷
- 正反转切换简单直观，大图像西安市正反转状态
- 非接触式霍尔磁场感应，大幅减少机械连接造成的磨损，增加可靠性和耐用性

■ 产品规格

型号	驱动夹头类型 Hex.	扭力范围		转速范围 rpm	适用螺丝 机械牙怪/自攻牙怪
		Kgf.cm	Nm		
EBS-HX401-K	Ø4	0.15~1	0.0147~0.098	700	0.7~1.8/0.6~1.4
EBS-HX406-K		0.5~6	0.049~0.588	700/1000	1.0~2.6/1.0~2.3
EBS-HX410-K		2~10	0.196~0.98		2.2~3.0/2.0~2.6
EBS-HS606-K	1/4	0.5~6	0.049~0.588	1300/2000	1.0~2.6/1.0~2.3
EBS-HS706H-K				700/1000	2.2~4.0/2.0~3.2
EBS-HS616-K		1~16	0.098~1.56	1300/2000	
EBS-HS716H-K				700/1000	
EBS-HS620-K		2~20	0.196~1.96	700/1000	2.6~4.2/2.3~3.5
EBS-HS720H-K				1300/2000	
EBS-HS624-K		4~24	0.39~2.35	700/1000	3.0~5.0/2.6~4.0
EBS-HS724-K				1300/2000	
EBS-HS630-K		6~30	0.588~2.94	700/1000	
EBS-HS730-K				900/1300	

■ 电源规格

名称	型号	工作电压	输出电压	外形尺寸	重量
电源适配器	EBC-HM30	AC 100 ~ 220V 50Hz	DC 20 ~ 30V	164×61×39mm	260g