

枫禾

ZF-C系列



## 普通防爆除尘机

### 产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 万向轮设计，移动灵活
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 运行平稳安全，防火防爆
- 配有观察窗可以随时查看滤芯使用情况
- 粉尘收集过滤，异味过滤效果好

### 适用领域

- 适用于3C电子产品/电池生产作业中，前后端小功率激光焊接，激光清洗，连接片焊接等过程中产生的粉尘收集和过滤处理

### 产品参数

| 型号       | 电源        | 功率    | 风量       | 负压     | 噪音    | 集尘斗容尘量 | 滤筒/滤芯 | 清灰方式 | 过滤面积 | 进风口    | 出风口    | 尺寸               |
|----------|-----------|-------|----------|--------|-------|--------|-------|------|------|--------|--------|------------------|
| ZF-C1100 | 380V/50HZ | 1.1KW | 1200m3/h | 1800Pa | ≤70dB | 35L*1个 | 1个/1个 | 脉冲反吹 | 8㎡   | φ120mm | φ200mm | 880*775*1811mm   |
| ZF-C1500 | 380V/50HZ | 1.5KW | 1500m3/h | 2000Pa | ≤71dB | 35L*1个 | 1个/1个 | 脉冲反吹 | 8㎡   | φ150mm | φ200mm | 880*775*1811mm   |
| ZF-C2200 | 380V/50HZ | 2.2KW | 2000m3/h | 2200Pa | ≤72dB | 25L*2个 | 2个/1个 | 脉冲反吹 | 16㎡  | φ200mm | φ250mm | 985*730*2070mm   |
| ZF-C3000 | 380V/50HZ | 3.0KW | 3000m3/h | 3000Pa | ≤73dB | 25L*2个 | 2个/1个 | 脉冲反吹 | 16㎡  | φ250mm | φ250mm | 985*730*2070mm   |
| ZF-C4000 | 380V/50HZ | 4.0KW | 3500m3/h | 3200Pa | ≤75dB | 25L*2个 | 2个/1个 | 脉冲反吹 | 16㎡  | φ250mm | φ250mm | 985*730*2070mm   |
| ZF-C5500 | 380V/50HZ | 5.5KW | 4500m3/h | 3500Pa | ≤76dB | 35L*2个 | 4个/1个 | 脉冲反吹 | 32㎡  | φ300mm | φ300mm | 1341*1005*2157mm |
| ZF-C7500 | 380V/50HZ | 7.5KW | 5000m3/h | 4000Pa | ≤78dB | 35L*2个 | 4个/1个 | 脉冲反吹 | 32㎡  | φ300mm | φ300mm | 1341*1005*2157mm |

### 滤芯参数

| 名称  | 过滤桶效率           |
|-----|-----------------|
| 过滤桶 | 0.3-1 μm/99.15% |
| 滤芯  |                 |